



Наименование продукта: **FixMat SOUND 2.1SD**

ИНДЕКС **MAT-PUMA-1,85-2,15-7,5**

EAN код **5906737983157**

Продукт специально разработан и предназначен для многослойных деревянных полов. Может использоваться под ламинированными панелями.



- **Экологический материал** - экологический нетканый материал + полиуретан / минералы + алюминиевая фольга (натуральные ингредиенты до 90 %: рапс, касторовое масло) и минеральные наполнители, экологически чистой, пригодный для утилизации, можно его выбрасывать вместе с бытовыми отходами).
- Улучшает акустический комфорт - высокий уровень шумоизоляции пола в помещении.
- Очень низкое термическое сопротивление / отлично проводит тепло (экономия на отоплении).
- Очень высокий коэффициент устойчивости к нагрузкам - для помещений с большой интенсивностью движения,
- 2 в 1 - грунтовка с встроенным пароизоляционным барьером (после склеивания алюминиевой ленты).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (согласно результатам испытаний для доски Барлинек):

| | |
|---|----------------|
| • T - толщина [мм] | 2,15 |
| • PC - степень выравнивания основания [мм] | ~ 1 |
| • AW - поверхностная плотность [кг/м ²] | 1,85 |
| • IS - звукоизоляция [dB] | ~ 19 * |
| • RWS - улучшение акустического комфорта [%] | ~ 30 * |
| • R - термическое сопротивление [м ² К/Вт] | ~ 0,009 |
| • SD - с пароизоляцией (после склеивания алюминиевой ленты - бесплатно) [м] | > 75 |
| • CS - устойчивость к нагрузкам / сжатию (защищает наши замки) [кПа] | ~ 220 |
| • RTF - класс негорючести (огнестойкий - для инвестиционных объектов) | Bfl-S1 |

* макс. значение для многослойного паркета Barlinek

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Рулон, размеры рулона 7500 x 1000 мм
- Упаковка - 33 поддона / грузовик
 - 40 рулонов / поддон (высотой около 120 см);
 - 300 м² / поддон = около 555 кг / поддон (нетто)
 - 9 900 м² / грузовик = около 18 315 кг / грузовик (нетто)

ДИСТРИБЬЮТОР: BARLINEK S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 11, fax: +48 41 333 00 00