



owline

Barlinek

FixMat SOUND 2.1 SD

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПОЛА

owline

это разумный и мудрый
потребительский выбор

Многослойный деревянный пол - это продукт, разработанный в идеологии экологических напольных покрытий с функциональным слоем благородной древесины. Деревянные полы можно укладывать: путём приклеивания к основанию или плавающим методом (без клея). Деревянные полы, искусственный ламинат и виниловые полы, часто укладываются так называемым „плавающим способом” на различные типы подложек. Для того чтобы деревянный пол был безопасен в использовании и служил долгие годы, необходимо использовать соответствующую подложку. Правильно выбранная подложка защищает пол от прогиба в местах стыков, обеспечивает звукоизоляцию в помещении, защищает от влаги и при этом не блокирует тепло от систем отопления.

Часто, по незнанию продавцов, покупателям рекомендуются легкие пластиковые пенки, пленки, которые не подходят в качестве подложки под деревянный пол и могут повредить его, а так же отрицательно сказаться на комфорте использования.

Полное отсутствие подложки так же в будущем может привести к повреждению пола и вызвать неприятные звуковые эффекты и скрипы. Используя оригинальную подложку марки Barlinek - серии **OWLINE** вышеперечисленные негативные ситуации можно избежать.

Компания Barlinek разработала для своей продукции подложку, которая:

- обеспечивает правильную укладку пола,
- улучшает удобство использования пола,
- гарантирует, что пол прослужит долгие годы.

**Только эта подложка гарантирует
плавающему полу свойства, аналогичные
свойствам полов, приклеенных к основанию.**



MADE IN GERMANY

ПРИ СОХРАНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОПОРЦИЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ПОДЛОЖКИ, КОМПАНИИ VARLINEK УДАЛОСЬ РАЗРАБОТАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ОПТИМАЛЬНО ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ЛУЧШИМ ПОДЛОЖКАМ ДЛЯ ПОЛОВ.

ПОДЛОЖКА FixMat SOUND 2.1 SD ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПОД МНОГОСЛОЙНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ, но может успешно использоваться под ламинат, который является имитацией под древесину с соединениями типа «клик» (подложка соответствует строгим требованиям, установленным ассоциацией EPLF).

Данная подложка имеет широкий спектр преимуществ в использовании, но самое главное:

- Улучшает **акустический комфорт** - обеспечивает высокий уровень тишины и звукопоглощения.
- Отлично проводит тепло, что влияет на **экономии энергии** на отопление.
- Обладает очень высоким коэффициентом **устойчивости к нагрузкам** - для помещений с высокой проходимостью, **продлевает срок службы пола.**
- **Не пропускает остаточную влагу с основания**, благодаря интеграции конструкции с металлизированной пароизоляционной пленкой (после склеивания лентой)

Подложка размером **7,5 x 1 м** имеет высокий удельный вес около **1,85 кг/м²** и предлагается в рулонах по **7,5 м²**.

Благодаря своей тяжести, подложка не скатывается, хорошо приспособляется к основанию, а правильно выверенное направление намотки на рулоне позволяет **быстро и легко** ее распределить на полу без особых усилий. Это идеальный вариант подложки для **минимизации отходов**, позволяющий легко рассчитать количество, необходимое для каждого помещения.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

Подложка FixMat Sound 2.1SD - это высококачественный, **экологически чистый продукт**, состоящий на **90% из натуральных минералов** и полиуретановых вяжущих веществ. Продукт не содержит пластификаторов, асбеста, формальдегида, галогенов и тяжелых металлов. Соответствует требованиям французского стандарта **AFSSET A+** в отношении летучих органических соединений (VOC), имеет маркировку „**BLUE ANGEL**“ - экологический знак, подтверждающий, что продукт безопасен для окружающей среды и человека.

НЕГОРЮЧАЯ

Высокое содержание минерального сырья делает подложку огнестойкой высокого класса **B₁S1 „негорючей“**, что означает, что ее можно использовать в общественных зданиях.



**I'm
eco**






ТИХАЯ

Благодаря своей уникальной структуре, подложка идеально прилегает к основанию и доскам, обеспечивая акустический комфорт, сравнимый с акустическим комфортом, достигаемым при использовании приклеенного пола. Подложка FixMat Sound 2.1SD:

- **Акустически изолирует до 19 дБ** - отлично **подавляя шум шагов** в помещениях на нижних этажах - преобразует высокие, звонкие звуки в низкие и приятные для уха.
- **Улучшает акустику примерно на 30%** - **уменьшает звуковые эффекты пола** в помещении, например, звуки шагов.



ТЕПЛАЯ

Благодаря высокой плотности 860 кг/м³ мы получаем **очень хорошую теплопроводность**. Подложка идеально подходит для укладки в помещениях, где используется напольное отопление, поскольку коэффициент теплового сопротивления составляет **0,009 [м² К/Вт]**. Таким образом **она не блокирует тепло**. Это лучший параметр среди предлагаемых на рынке подложек для звукоизоляции деревянных полов. Низкое тепловое сопротивление означает, что он также **может использоваться в системах охлаждения пола**.



СУХАЯ

Кроме того, подложка **интегрирована с пароизоляционной пленкой**, что сокращает один этап в процессе укладки, так как не требует укладки дополнительной пленки под нее. Необходимо просто приклеить края подложки металлизированной лентой и пол будет защищен от попадания влаги из основания. **Рулон ленты (38 мм x 20 м) находится в середине каждой упаковки подложки**.



БЕЗОПАСНАЯ

Благодаря высокой плотности подложка обладает высокой стойкостью к статическим и динамическим нагрузкам и не изменяет свои свойства в течение многих лет. Это особенно важно для безопасности и защиты соединений типа «клик», используемых на бесклеевых соединениях досок.



ПРОЧНАЯ

Самое высокое сопротивление динамическим нагрузкам на рынке. Базовый материал подложки изготовлен из **прочного сырья**, не окисляется и не изменяет своих свойств. **Срок службы 30 лет*** (рассчитывается исходя из минимального значения).

30 лет* – Внутренние исследования Barlinek в лабораторных условиях доказали, что использование FixMat SOUND эффективно влияет на удобство и долговечность деревянного пола.

FIXMAT



30 ЛЕТ

PE



10 ЛЕТ

XPS



5 ЛЕТ



www.blauer-engel.de/uz5



ДРУГИЕ ПОДЛОЖКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ BARLINEK

В зависимости от применения Barlinek предлагает другие натуральные подложки в качестве альтернативы подложке FixMat:



ПРИБКОВАЯ ПОДЛОЖКА (толщина: 2 мм) - натуральный продукт, прочный и гибкий:

- хорошая звукоизоляция до 20 [дБ]
- устойчивость к высоким нагрузкам (высокая плотность - 200-240 [кг/м³])
- может использоваться для напольного отопления (коэффициент теплового сопротивления - 0,04 [Вт/мК])
- простая и быстрая укладка

№ кат. POD002001

Упаковка: рулон 10 м²



ПЛИТА ЭКО (различные толщины - 4 мм; 5,5 мм; 7 мм) - продукт из натурального древесного волокна:

- отличная теплоизоляция (не подходит для напольного отопления)
- очень хорошее выравнивание неровностей основания примерно до 3 [мм] (в зависимости от толщины)
- хорошая звукоизоляция до 19 [дБ]
- устойчивость к нагрузкам (плотность - 250 [кг/м³])

№ кат. POD00100

Упаковка: панели 6,99 м² (размер панели 590 x 790 мм)

Каждая подложка имеет свои особенности при использовании под укладку деревянных полов, поэтому выбирайте подходящую подложку в соответствии с вашими потребностями:

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДЛОЖЕК BARLINEK - СРАВНЕНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ	FixMat Sound	Пробковая подложка	Панель ЭКО
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ПОЛА	●●●●●○○○	●●●●○○○○	●●●○○○○○
ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА В ПОМЕЩЕНИИ	●●●●●●●○	●●●○○○○○	●○○○○○○○
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	●●●●●●●○	●●○○○○○○	○○○○○○○○
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ	●●●●●●●●	○○○○○○○○	○○○○○○○○
УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ	●●●●●●●○	●●●●○○○○	●●●○○○○○
ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ	●●●○○○○○	●●●○○○○○	●●●●●●●○
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	○○○○○○○○	●●●●○○○○	●●●●●●●○



ООО „Барлинек“

Ул. Одесская, д.2, БЦ Лотос 117638

Москва тел.+7 495 641 60 67

e-mail: rus.trade@barlinek.com.pl

barlinek.ru

