



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ГИБРИДНОГО ПОЛА

Гибридные полы марки Barlinek сочетают в себе красоту и исключительную прочность, обеспечивая высокую устойчивость к царапинам и интенсивному использованию. Для сохранения их элегантного внешнего вида и оптимальной функциональности ключевое значение имеет регулярный и надлежащий уход. В зависимости от интенсивности использования и типа движения по полу частота ухода может варьироваться.

Цвет пола может влиять на видимость следов повседневного использования. Светлые, однородные поверхности могут требовать более частого ухода, поскольку на их поверхности легче заметить загрязнения, возникающие в результате повседневного использования, чем на более темных оттенках. Поэтому для светлых полов рекомендуется особое внимание и применение циклических профилактических мер.

Регулярная чистка и текущий уход помогают поддерживать пол в отличном состоянии и предотвращают необходимость более трудоемких ремонтных работ. Правильный уход за полом не только влияет на комфорт использования, но и продлевает его срок службы, сокращая расходы на будущие ремонты.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГИБРИДНОГО ПОЛА

1. Будьте осторожны при установке мебели и оборудования на пол. Переносите, а не толкайте тяжелую мебель или оборудование по гибридному полу, это предотвратит царапины и повреждения поверхности.
2. Перед установкой мебели на пол проверьте состояние всех колесиков, роликов, ножек и оснований. Замените изношенные колесики или ролики. Удалите торчащие гвозди, штифты или другие предметы, которые могут поцарапать пол. Удалите ржавчину с металлических элементов,

которые могут соприкасаться с полом. Отшлифуйте или иным способом сгладьте все неровные или шероховатые поверхности, которые будут соприкасаться с полом.

3. Защитите ножки всей мебели защитными подкладками, например, из войлока.
4. В местах, где будут стоять стулья на роликах, используйте защитные коврики.
5. Регулярно удаляйте грязь и песок из-под защитных ковриков.
6. Защищайте пол, используя защитные коврики снаружи и/или внутри всех входов. Коврики будут собирать принесенную грязь, песок, камушки и другие твердые частицы, а также впитывать влагу. Держите коврики в чистоте. Не используйте коврики с латексной или резиновой основой на гибридном полу, так как некоторые соединения, содержащиеся в этих материалах, могут оставить постоянные пятна или повредить пол. Коврики для укладки на гибридный пол должны быть маркированы как «непачкающие». Избегайте попадания асфальта и масел с подъездных путей, так как они могут обесцветить верхний слой гибридного пола.
7. Использование пола в обуви на высоких каблуках (так называемых «шпильках») может привести к повреждению поверхности гибридного пола.
8. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. Солнечный свет может вызвать обесцвечивание (изменение цвета) верхнего слоя, изготовленного из натурального дерева. Для уменьшения интенсивности света на гибридных полах мы рекомендуем использовать жалюзи, шторы или ролеты, чтобы обеспечить их защиту от солнца.
9. Защищайте гибридный пол от высоких температур. Не укладывайте пол вблизи каминов и источников открытого огня, а также вблизи любых очень горячих предметов, которые могут нагревать пол гибридного пола высокой температуре. Длительное воздействие высокой температуры может привести к деформации поверхности.
10. Температура воздуха во время эксплуатации пола должна составлять от +18°C до +24°C.
11. Влажность основания, на котором уложен гибридный пол, должна составлять соответственно:

2% - бетонное основание без подогрева пола, измеренное методом СМ

1,8% - бетонное основание с подогревом пола, измеренное методом СМ

0,5% - ангидритное основание без подогрева пола, измеренное методом СМ

0,3% - ангидритное основание с подогревом пола, измеренное методом СМ

12% - влажность деревянного основания, в том числе древесных плит

12. Относительная влажность в помещении должна составлять от 45% до 60%. Несоблюдение требуемых условий может привести к деформации досок, образованию щелей между досками или небольшим трещинам в деревянном верхнем слое.
13. Максимальные неровности основания могут составлять 3 мм на длине 2 м или 2 мм на длине 1 м.
14. Максимальная температура поверхности гибридного пола, уложенного на системах подогрева пола, не может превышать 27 °C.
15. В плавающей системе следует использовать подложку под пол, чей параметр CS (статическая нагрузка) составляет минимум 400 кПа. В ассортименте компании Barlinek имеется специальная подложка Extreme 1.5, отвечающая указанным техническим требованиям. Использование подложки с меньшим параметром CS приводит к потере гарантии в связи с некачественной укладкой. При монтаже гибридного пола с интегрированной подложкой дополнительная подложка под пол не используется.
16. Продукт можно устанавливать в кухнях, ванных комнатах и других помещениях, подверженных воздействию воды. Чтобы стоячая вода не оставляла осадка на поверхности досок и не проникала под пол (что может создавать условия для развития грибков, плесени, неприятных запахов), все пролитые жидкости следует немедленно удалять. Кроме того, на периферийных деформационных швах необходимо использовать эластичный гидрофобный герметик (например, силикон). Деформационные швы необходимо использовать вокруг стен, корпусов душевых поддонов, ванн, унитазов и других препятствий, прочно прикрепленных к основанию, таких как лестницы, колонны и т. д. При укладке пола в ванных комнатах, прачечных и других помещениях,

подверженных разливам воды, мы рекомендуем приkleить пол к основанию с помощью kleевой системы, рекомендованной Barlinek и доступной на [сайте www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)

17. Гибридное напольное покрытие ни в коем случае нельзя покрывать полиэтиленовой пленкой или другими материалами, не пропускающими влагу и воздух.
18. Гибридные полы можно укладывать на водяное или электрическое напольное отопление.

ВАЖНО:

В случае водяного или электрического подогрева пола, когда отопительная система затоплена в стяжке, источник тепла системы отопления должен находиться на расстоянии не менее 15 мм от досок пола. Допускается плавающий монтаж или приkleивание к основанию в соответствии с рекомендациями из пункта 16 выше.

19. Перед укладкой гибридного пола на теплый пол инвестор должен выполнить прогрев пола в соответствии с «Протоколом прогрева пола». Заполненный и подписанный «Протокол прогрева пола» является приложением к Гарантийному талону. Отсутствие протокола приводит к потере гарантии на гибридный пол, уложенный на системе подогрева пола. Если в котле/тепловом насосе установлена программа прогрева стяжки, то цикл прогрева стяжки выполняется в соответствии с этой программой.

ТЕКУЩИЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ПОЛОМ

1. Для ухода за полом следует использовать средства, предназначенные для этой цели: Protektor Koncentrat, Protektor Komplet, Protektor Blask. Информация о методе и частоте ухода за полом приведена в таблице 1 ниже, в техническом паспорте и на сайте www.Barlinek.com.
2. Текущий уход должен ограничиваться обычной уборкой пылесосом или подметанием пола.
3. Для удаления пыли следует использовать сухие мягкие щетки, пылесос с щеткой с мягкой щетиной. Можно также использовать слегка влажные салфетки. Ни в коем случае после уборки на полу не должны оставаться мокрые следы.
4. При использовании роботов-пылесосов убедитесь, что не происходит истирание и повреждение верхнего слоя гибридного пола, и держите колеса машины в чистоте.
5. Немедленно удаляйте пролитые жидкости.
6. Гибридный пол протирайте влажной шваброй, используя подходящее средство для ухода за полом.
7. Все загрязнения следует немедленно удалять, так как они могут привести к необратимому обесцвечиванию пола, например: чернила, йод, пищевые красители, жир, жир для запекания, кухонные масла, лак для ногтей, вино, моча, кофе, молоко.

Таблица 1.

УХОД ЗА ПОЛОМ	
ПОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ Средство для текущего ухода за полом	СВОЙСТВА: концентрированное средство для мытья полов с натуральными ухаживающими добавками. Очищает, не оставляя разводов. Освежает и защищает пол от загрязнений. ПРИМЕНЕНИЕ: для всех типов гибридных и лакированных деревянных полов. Может применяться для других лакированных поверхностей, например, мебели или столешниц в помещениях, а также для ламинированных полов. Расход: около 500 м ² /1 л

ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ Средство для периодической тщательной очистки пола	<p>СВОЙСТВА: Жидкое средство для всех типов гибридных и лакированных деревянных полов.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: Средство для периодического использования. Удаляет остатки средств Protektor Konzentrat и Protektor Blask, а также других чистящих средств с пола. Обязательно применяется перед нанесением средства Protektor Blask</p> <p>. Расход около 200 м²/1 л.</p>
PROTEKTOR BLASK Средство для восстановления и защиты лакового покрытия пола	<p>СВОЙСТВА: Защищает новый лакированный пол с помощью микропленки, натянутой по всей поверхности, а также на всех стыках между досками пола от проникновения грязи и пыли. Устраняет мелкие царапины в поврежденном лаковом слое.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: для всех гибридных, деревянных лакированных полов внутри помещений.</p> <p>Расход: около 100 м²/1 л</p> <p>ВАЖНО: ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПРОТЕКТОР БЛАСК ВСЕГДА НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ПОЛ ПРОТЕКТОРОМ КОМПЛЕКТ. ПРОТЕКТОР БЛАСК НЕМНОГО ПОВЫШАЕТ БЛЕСК ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА НЕСКОЛЬКО ДЕГРЕЙ. НА ЩЕТКОВАННЫХ И ФАЗОВАННЫХ ПОЛЯХ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИЗЛИШКИ СРЕДСТВА PROTEKTOR BLASK В УГЛУБЛЕНИЯХ ДОСОК.</p>

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА УХОДА ЗА ПОЛОМ

Степень интенсивности движения	Текущая уборка ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ	Периодическая чистка ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ	Периодическая регенерация ПРОТЕКТОР BLASK
Полы в помещениях с низкой интенсивностью движения, например: гостиные, спальни	Каждые 5-7 дней	По визуальной оценке минимум каждые 6–12 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях со средней интенсивностью движения, например: лестницы, коридоры, офисные помещения	Каждые 3-5 дней	По визуальной оценке минимум каждые 3–6 месяцев	По визуальной оценке
Полы в помещениях с интенсивной интенсивностью движения, например: рестораны, магазины, школы	Каждые 1-3 дня	По визуальной оценке минимум 1-2 раза в месяц	По визуальной оценке

ВАЖНО:

Пол следует ухаживать исключительно средствами, предназначенными для этой цели.

Использование чистящих средств для полов других производителей, кроме Barlinek, может привести к появлению пятен, обесцвечиванию полов и значительному изменению сколькости и блеска. При использовании средств других производителей Barlinek не несет ответственности за результаты их применения. Все рекомендации относительно частоты чистки и ухода за полами являются ориентировочными и зависят от их фактической эксплуатации. По вышеуказанным причинам они не могут являться основанием для предъявления претензий по гарантии.

ВАЖНО:

Пользователь/инвестор обязан ознакомить уборочный персонал с описанными выше Условиями использования и ухода за гибридным полом.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Кельце

тел.: +48 41 333 11 00

факс: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com